Lieferprogramm

Edelstahl Verbindungstechnik

Stahl – Edelstahl – Aluminium

TRADITION & FORTSCHRITT SEIT 1905

Als Hugo Brenschede im Jahre **1905** seinen Betrieb an der Bahnhofstraße in Hamm gründete, stand zunächst der Handel mit Eisen- und Stahlerzeugnissen im Vordergrund des Geschäfts. Nach den Kriegsjahren führte die 2. Generation, Wilhelm Hugo Brenschede das Unternehmen weiter und etablierte ebenfalls den Handel mit Sanitär- und Heizungsartikeln. **1974** verlagerte die Firma ihren Sitz aus der Hammer Innenstadt, um im Hafengebiet der Stadt ihren neuen und größeren Standort zu beziehen. Im Jahre **1979**, nachdem Hugo Brenschede verstarb, übernahm sein Sohn Hans-Hugo die Verantwortung und das Unternehmen wuchs kontinuierlich.

Durch ständige Erweiterung der bestehenden Firmenkomplexe und die Erbauung zweier modernster Lagerhallen vergrößerten sich die Kapazitäten und der Kundenservice stetig, wobei die schnelle, pünktliche und zuverlässige Belieferung der Kunden durch den firmeneigenen LKW-Fuhrpark im Vordergrund steht.
Seit **2000** ist die 4. Generation Dirk Brenschede, mit im Unternehmen tätig und seit **2014** entwickelt dieser die Firmenstrategie als Geschäftsführer stetig weiter. Hier stehen vor allem das Thema Anarbeitung, Rohrzubehör und die digitalen Möglichkeiten bzw. Absatzkanäle im Vordergrund.
Seit **2019** findet man die H.-Hugo Brenschede GmbH auch im E-Commerce Sektor im Internet.

Lieferprogramm Edelstahl Verbindungstechnik

Artikel	Seite
1-tlg. Kugelhahn r.Dg.	3
2-tlg. Kugelhahn v.Dg.	3
M3 DIN-Kugelhahn v.Dg.	4
3-tlg. Kugelhahn v.D.	5
3-tlg Kugelhahn v.D. m. Schweiße.	5
Kompakt-Kugelhahn 1-tlg.	6
Flansch-Kugelhahn 2-tlg.	7
Flansch-Kugelhahn 3-tlg.	7
3-Wege-Kugelhahn "L"	8
3-Wege-Kugelhahn "T"	8
Rückschlagventil	9
Zwischenfl.-Rückschlagventil	9
Rückschlagklappe	10
6kt.Mutter	10
Muffenventil gerade	11
Muffenventil schrägsitz	11
Nadelventil	12
Muffenschieber	12
Schmutzfänger	12

H.-Hugo Brenschede GmbH
Teutonenstraße 4
59067 Hamm

info@brenschede.de

02381 / 940 42-0

Artikel	Seite
Anschweißnippel	13
Doppelnippel	13
Gewindemuffe	14
Halbe Muffe	15
Kappe	16
Kreuzstück	16
Red-Muffe	17
Red-Stück	18
Stopfen	19
T-Stück	20
Winkel 90°	21
Winkel 45°	22
Verschraubung konisch dichtend	23
Verschraubung flach dichtend	24
Rohrdoppelnippel	25
Red.-Doppelnippel	26
Winkel-Verschraubung konisch	27
Schlauchtülle	28

1-tlg. Kugelhahn reduzierter Durchgang im Werkstoff 1.4408/SS316

Größe	ART.-NR.
1/4"	28313
3/8"	28314
1/2"	28315
3/4"	28316
1"	27744
11/4"	28317
11/2"	28318
2"	28319

abschließbar, Betätigung mit Handhebel, Gehäuse und Kugel in 1.4408/SS316, Dichtungswerkstoff PTFE, PN 64, Temperaturbereich -30° bis 180°
1pc ball valve, 1000 WOG ,PN64,BSP

2-tlg. Kugelhahn voller Durchgang im Werkstoff 1.4408/SS316

Größe	ART.-NR.
1/4"	13267
3/8"	6399
1/2"	8277
3/4"	8278
1"	10405
11/4"	8279
11/2"	8280
2"	9926
21/2"	12197
3"	19661
4"	14918

abschließbar, Betätigung mit Handhebel, Gehäuse und Kugel in 1.4408/SS316, Dichtungswerkstoff PTFE, PN 64, Temperaturbereich -30° bis 180°
2pc ball valve, 1000 WOG ,PN64,BSP

2-tlg. M3-DIN-Kugelhahn voller Durchgang im Werkstoff 1.4408/SS316

Größe	ART.-NR.
1/4"	33462
3/8"	33463
1/2"	33464
3/4"	33465
1"	33466
11/4"	33467
11/2"	33468
2"	33469
21/2"	33470
3"	33471

abschließbar, Betätigung mit Handhebel, Gehäuse und Kugel in 1.4408/SS316, Dichtungswerkstoff PTFE, PN 64, Temperaturbereich -30° bis 180°
2pc ball valve, 1000 WOG ,PN64,BSP

3-tlg. Kugelhahn voller Durchgang im Werkstoff 1.4408/SS316

Größe	ART.-NR.
1/4"	40139
3/8"	27357
1/2"	21637
3/4"	21631
1"	21676
11/4"	21625
11/2"	21953
2"	20906
3"	12544
4"	40373

abschließbar, Betätigung mit Handhebel, Gehäuse und Kugel in 1.4408/SS316, Dichtungswerkstoff PTFE, PN 64, Temperaturbereich -30° bis 180°
3pc ball valve, 1000 WOG ,PN64,BSP

3-tlg. Kugelhahn voller Durchgang zum Schweißen im Werkstoff 1.4408/SS316

Größe	ART.-NR.
1/4"	45108
3/8"	45109
1/2"	25813
3/4"	40347
1"	26810
11/4"	28509
11/2"	25235
2"	19205
21/2"	40090
3"	12414
4"	12103

abschließbar, Betätigung mit Handhebel, Gehäuse und Kugel in 1.4408/SS316, Dichtungswerkstoff PTFE, PN 64, Temperaturbereich -30° bis 180°
3pc ball valve, 1000 WOG SS316

Kompakt-Kugelhahn 1-tlg.
im Werkstoff 1.4408/SS316

Größe	ART.-NR.
1/2"	58441
3/4"	58442
1"	58445
1 1/4"	58443
1 1/2"	58446
2"	58447
2 1/2"	58449
3"	58450
4"	58444

Betätigung mittels Handhebel,
Gehäuse und Kugel in 1.4408/SS316,
Dichtungswerkstoff PTFE, PN 16
1pc ball valve, PN 16

Flansch-Kugelhahn 2-tlg.
im Werkstoff 1.4408/SS316

Größe	ART.-NR.
1/2"	58452
3/4"	58454
1"	58455
1 1/4"	58456
1 1/2"	48488
2"	48489
2 1/2"	48491
3"	58457
4"	48492

abschließbar, Betätigung mit Handhebel,
Gehäuse und Kugel in 1.4408/SS316,
Dichtungswerkstoff PTFE, PN 16,
Temperaturbereich -20° bis 180°

Flansch-Kugelhahn 3-tlg.
im Werkstoff 1.4408/SS316

Größe	ART.-NR.
1/2"	48452
3/4"	48481
1"	48482
1 1/4"	48483
1 1/2"	48484
2"	58451
2 1/2"	48485
3"	58452
4"	48487

abschließbar, Betätigung mittels Handhebel,
Gehäuse und Kugel in 1.4408/SS316,
Dichtungswerkstoff PTFE, PN 40,
Temperaturbereich -20° bis 180°
3pc flanged end ball valve PN 40

3-Wege-Kugelhahn "L"
im Werkstoff 1.4408/SS316

Größe	ART.-NR.
1/4"	40253
3/8"	40341
1/2"	27756
3/4"	47023
1"	40475
1 1/4"	47024
1 1/2"	40458
2"	36394

abschließbar, Betätigung mittels Handhebel,
Gehäuse und Kugel in 1.4408/SS316,
Dichtungswerkstoff PTFE, PN 64,
Temperaturbereich -30° bis 180°
1000 WOG,PN64,BSP

3-Wege-Kugelhahn "T"
im Werkstoff 1.4408/SS316

Größe	ART.-NR.
3/8"	28596
1/2"	28508
3/4"	28597
1"	28619
1 1/4"	27868
1 1/2"	47025
2"	26527

abschließbar, Betätigung mittels Handhebel,
Gehäuse und Kugel in 1.4408/SS316,
Dichtungswerkstoff PTFE, PN 64,
Temperaturbereich -30° bis 180°
1000 WOG,PN64,BSP

Rückschlagventil
im Werkstoff 1.4408/SS316

Größe	ART.-NR.
3/8"	28439
1/2"	23590
3/4"	24129
1"	10748
1 1/4"	18533
1 1/2"	27630
2"	24142

150 lbs/10 Bar, Material 1.4401/SS316
Gewinde BSP
BSP PN40 Y-Spring-Check-Valve

Zwischenflansch-Rückschlagventil
im Werkstoff 1.4408/SS316

Größe	ART.-NR.
1/2"	58477
3/4"	58478
1"	58479
1 1/4"	58480
1 1/2"	58481
2"	58482
2 1/2"	58485
3"	58483
4"	58484

Gehäuse in 1.4408/SS316, PN 40,
Temperaturbereich -20° bis 180°
disc check valve PN 40

Rückschlagklappe
im Werkstoff 1.4408/SS316

Größe	ART.-NR.
1/2"	58458
3/4"	58459
1"	58460
1 1/4"	58461
1 1/2"	58462
2"	58463

Gehäuse in 1.4408/SS316, PN 16,
Temperaturbereich -20° bis 180°
swing check valve PN 16

6kt. Mutter
im Werkstoff 1.4401 (V4A)

Größe	ART.-NR.
1"	27074
1 1/4"	27075
1 1/2"	27076
2"	27077
2 1/2"	25406
3"	15311
4"	36106

800 WOG/PN 40,
Material 1.4401/316
Gewinde BSP
hex nut, BSP 150lbs

Muffenventil gerade
im Werkstoff 1.4408/SS316

Größe	ART.-NR.
3/8"	48493
1/2"	58464
3/4"	48494
1"	58465
1 1/4"	48496
1 1/2"	58466
2"	58467

Betätigung mittels Handrad, Gehäuse in 1.4408/SS316, PN 16, Temperaturbereich -20° bis 180°
globe valve PN 16

Muffenventil schrägsitz
im Werkstoff 1.4408/SS316

Größe	ART.-NR.
1/2"	58468
3/4"	58469
1"	58470
1 1/4"	58471
1 1/2"	48497
2"	58472

Betätigung mittels Handrad, Gehäuse in 1.4408/SS316, PN 16, Temperaturbereich -20° bis 180
y-globe valve PN 16

Nadelventile
im Werkstoff 1.4408 PN400

Größe	ART.-NR.
1/4"	48498
3/8"	58473
1/2"	58474
3/4"	58475
1"	58476

Betätigung mit Knebelgriff,
Gehäuse in 1.4408/SS316, PN 400,
Temperaturbereich -20° bis 180°
needle valve PN 400

Muffenschieber
im Werkstoff 1.4408 PN16

Größe	ART.-NR.
1/2"	40001
3/4"	40323
1"	27397
1 1/4"	26859
1 1/2"	27772
2"	15022

200 WOG/PN 16,
Material 1.4408/316
Gewinde BSP
Gate valves 200 WOG BSP

Schmutzfänger
im Werkstoff 1.4408 PN16 / PN40

Größe	ART.-NR.
1/2"	14985
3/4"	20138
1"	27773
1 1/4"	27631
1 1/2"	27632
2"	17649

800 WOG/PN 40,
Material 1.4408/SS316
Gewinde BSP
Y-Type-Strainer BSP 800 WOG

Anschweißnippel
im Werkstoff 1.4401 (V4A)

Größe	ART.-NR.
1/8" x 30	27865
1/4" x 30	27866
3/8" x 30	27867
3/4" x 40	27908
1 1/4" x 50	27380
1 1/2" x 50	27276
2" x 50	27379
2 1/2" x 60	28014
3" x 70	40021
4" x 80	27988

150 lbs/10 Bar,
Werkstoff 1.4401/316
Gewinde BSP
Welding Nipples, BSP;150lbs

Doppelnippel
im Werkstoff 1.4401 (V4A)

Größe	ART.-NR.
1/8"	14104
1/4"	30522
3/8"	8987
1/2"	8836
3/4"	8988
1"	8989
1 1/4"	7537
1 1/2"	9070
2"	11466
2 1/2"	16597
3"	21641
4"	27776

150 lbs/10 Bar,
Werkstoff 1.4401/316
Gewinde BSP
Hex Nipples, BSP;150lbs,PN10

Gewindemuffe
im Werkstoff 1.4401 (V4A)

Größe	ART.-NR.
1/8"	25952
1/4"	7534
3/8"	22278
1/2"	7669
3/4"	21370
1"	21371
1 1/4"	21372
1 1/2"	21817
2"	22530
2 1/2"	27254
3"	25951
4"	27149

150 lbs/10 Bar,
Werkstoff 1.4401/316
Gewinde BSP
coupling, BSP;150lbs,PN10

Gewindemuffe
im Werkstoff 1.4571 (V4A)

Größe	ART.-NR.
1/8"	13979
1/4"	21349
3/8"	7519
1/2"	21373
3/4"	8562
1"	7668
1 1/4"	8489
1 1/2"	8657
2"	8658
2 1/2"	14719

150 lbs/10 Bar,
Werkstoff 1.4571/316
Gewinde BSP
coupling, BSP;150lbs,PN10

Halbe Muffe
im Werkstoff 1.4401 (V4A)

Größe	ART.-NR.
1/8"	27084
1/4"	27085
3/8"	27086
1/2"	27087
3/4"	27088
1"	27089
1 1/4"	27090
1 1/2"	27091
2"	27092
2 1/2"	23823
3"	15365
4"	40374

150 lbs/10 Bar,
Werkstoff 1.4401/316
Gewinde BSP
half coupling, BSP 150lbs,PN10

Kappe
im Werkstoff 1.4401 (V4A)

Größe	ART.-NR.
1/8"	27069
1/4"	24252
3/8"	10588
1/2"	11718
3/4"	12246
1"	10276
1 1/4"	15833
1 1/2"	12971
2"	14551
2 1/2"	27541
3"	16452
4"	24162

150 lbs/10 Bar,
Werkstoff 1.4401/316
Gewinde BSP
hex caps, BSP 150lbs

Kreuzstück
im Werkstoff 1.4401 (V4A)

Größe	ART.-NR.
1/8"	40109
1/4"	20976
3/8"	22709
1/2"	27235
3/4"	27701
1"	24821
1 1/4"	16280
1 1/2"	36156
2"	26844

150 lbs/10 Bar,
Werkstoff 1.4401/316
Gewinde BSP
Cross BSP;150lbs,PN10

Red-Muffe
im Werkstoff 1.4401 (V4A)

Größe	ART.-NR.
1/4" x 1/8"	20553
3/8" x 1/4"	13740
3/8" x 1/8"	20554
1/2" x 1/4"	17295
1/2" x 1/8"	26518
1/2" x 3/8"	13536
3/4" x 1/4"	27745
3/4" x 1/8"	47074
3/4" x 3/8	11745
3/4" x 1/2"	8753
1" x 1/4"	28205
1" x 3/8"	40445
1" x 1/2"	14348
1" x 3/4"	9061
11/4" x 1/2"	21110
11/4" x 3/4"	20219
11/4" x 1"	18184
11/2" x 1/2"	47099
11/2" x 3/4"	28079
11/2" x 1"	17603
11/2" x 11/4"	27118
2" x 1/2"	28189
2" x 3/4""	40412
2" x 1"	24133
2" x 11/4"	16890
2" x 11/2"	17602

Größe	ART.-NR.
2 1/2" x 1 1/2"	27475
2 1/2" x 2"	27672
3" x 2"	28607
4" x 2"	40097
4" x 3"	47086

150 lbs/10 Bar,
Werkstoff 1.4401/316
Gewinde BSP
red couplings, BSP;150lbs,PN10

Red-Stück
im Werkstoff 1.4401 (V4A)

Größe	ART.-NR.
1/4" x 1/8"	14106
3/8" x 1/8"	2055
3/8" x 1/4"	11147
1/2" x 1/8	14729
1/2" x 1/4"	10899
1/2" x 3/8"	8415
3/4" x 1/4	16082
3/4" x 1/8"	47076
3/4" x 3/8"	20951
3/4" x 1/2"	8505
1" x 1/4"	27197
1" x 3/8"	10275
1" x 1/2"	9457
1" x 3/4"	8506
1 1/4" x 3/8"	28206
1 1/4" x 1/2"	16348
1 1/4" x 3/4"	16282
1 1/4" x 1"	8507
1 1/2" x 1/2"	18810
1 1/2" x 3/4"	28015
1 1/2" x 1"	10625
1 1/2" x 1 1/4	12586
2" x 1/2"	27561
2" x 3/4"	16117
2" x 1"	12047
2" x 1 1/4"	16118

Größe	ART.-NR.
2" x 1 1/2"	8560
2 1/2" x 1 1/2	15904
2 1/2" x 2"	18292
3" x 1 1/2"	11609
3" x 2"	17229
3" x 2 1/2"	21811
4" x 2"	21996
4" x 2 1/2"	27473
4" x 3"	25808

150 lbs/10 Bar,
Werkstoff 1.4401/316
Gewinde BSP
Hex Bushing, BSP;150lbs,PN10

Stopfen 4/6/8-Kt.m.Kr.
im Werkstoff 1.4401 (V4A)

Größe	ART.-NR.
1/8"	14105
1/4"	11501
3/8"	9458
1/2"	10352
3/4"	19772
1"	11485
1 1/4"	11520
1 1/2"	36042
2"	11416
2 1/2"	14758
3"	27496
4"	36491

150 lbs/10 Bar,
Werkstoff 1.4401/316
Gewinde BSP
hex/oct Plug, BSP;150lbs,PN10

150 lbs/10 Bar,
Werkstoff 1.4401/316
Gewinde BSP
square plug, BSP;150lbs,PN10

T-Stück
im Werkstoff 1.4401 (V4A)

Größe	ART.-NR.
1/8"	27047
1/4"	10501
3/8"	9994
1/2"	8502
3/4"	8503
1"	8504
1 1/4"	8990
1 1/2"	8991
2"	11707
2 1/2"	23706
3"	25809
4"	40250

150 lbs/10 Bar,
Werkstoff 1.4401/316
Gewinde BSP
Equal Tee, BSP;150lbs,PN10

T-Stück reduziert
im Werkstoff 1.4401 (V4A)

1/2" x 1/4"	15360
1/2" x 3/8"	28275
3/4" x 3/8"	12215
3/4" x 1/2"	23692
1" x 1/2	23972
1" x 3/4"	23973
1 1/4" x 3/4"	25949
11/4" x 1"	23974
11/2" x 1"	17900
1 1/2" x 1 1/4"	23975
2" x 1 1/4"	28276
2" x 1 1/2"	28277

150 lbs/10 Bar,
Werkstoff 1.4401/316
Gewinde BSP
Tee, BSP;150lbs,PN10

Va-Winkel Außengewinde x Innengewinde 90° im Werkstoff 1.4401 (V4A)

Größe	ART.-NR.
1/8"	26708
1/4"	19862
3/8"	8561
1/2"	8496
3/4"	8499
1"	8500
1 1/4"	8501
1 1/2"	11397
2"	13229
2 1/2"	27994
3"	17509
4"	28121

150 lbs/10 Bar,
Werkstoff 1.4401/316
Gewinde BSP
elbow 90° m/f, BSP;150lbs,PN10

Va-Winkel Innengewinde x Innengewinde 90° im Werkstoff 1.4401 (V4A)

Größe	ART.-NR.
1/8"	19374
1/4"	11604
3/8"	8559
1/2"	8551
3/4"	8986
1"	1818
1 1/4"	8752
1 1/2"	9067
2"	11710
2 1/2"	40044
3"	27472
4"	40011

150 lbs/10 Bar,
Werkstoff 1.4401/316
Gewinde BSP
elbow 90° f/f, BSP;150lbs,PN10

Va-Winkel Außengewinde x Innengewinde 45° im Werkstoff 1.4401 (V4A)

Größe	ART.-NR.
1/4"	21736
1/8"	40166
3/8"	27404
1/2"	20191
3/4"	23860
1"	23677
1 1/4"	18300
1 1/2"	18301
2"	28117

150 lbs/10 Bar,
Werkstoff 1.4401/316
Gewinde BSP
elbow 45° m/f, BSP;150lbs,PN10

Va-Winkel Innengewinde x Innengewinde 45° im Werkstoff 1.4401 (V4A)

Größe	ART.-NR.
1/8"	27051
1/4"	27050
3/8"	8414
1/2"	15016
3/4"	15908
1"	14016
1 1/4"	8754
1 1/2"	22472
2"	11800
2 1/2"	28455
3"	28242
4"	51011

150 lbs/10 Bar,
Werkstoff 1.4401/316
Gewinde BSP
elbow 45° f/f, BSP;150lbs,PN10

Verschraubung konisch dichtend Außengewinde x Innengewinde im Werkstoff 1.4401 (V4A)

Größe	ART.-NR.
1/8"	40030
1/4"	17294
3/8"	11649
1/2"	14986
3/4"	15258
1"	11527
1 1/4"	12661
1 1/2"	11924
2"	11923
2 1/2"	15480
3"	28099

800 WOG/PN 40,
Material 1.4401/316
Gewinde BSP
Union con m/f, BSP;150lbs,PN10

Verschraubung konisch dichtend Innengewinde x Innengewinde im Werkstoff 1.4401 (V4A)

Größe	ART.-NR.
1/8"	27054
1/4"	11605
3/8"	12019
1/2"	9062
3/4"	9063
1"	9064
1 1/4"	9065
1 1/2"	9066
2"	10689
2 1/2"	22657
3"	40113

800 WOG/PN 40,
Material 1.4401/316
Gewinde BSP
Union con f/f, BSP;150lbs,PN10

Verschraubung flach dichtend Außengewinde x Innengewinde im Werkstoff 1.4401 (V4A)

Größe	ART.-NR.
1/4"	27067
3/8"	27068
1/2"	22289
3/4"	22219
1"	18555
1 1/4"	16283
1 1/2"	14515
2"	11709
2 1/2"	28381
3"	27190

800 WOG/PN 40,
Material 1.4401/316
Gewinde BSP
Union flat m/f, BSP;150lbs,PN10

Verschraubung flach dichtend Innengewinde x Innengewinde im Werkstoff 1.4401 (V4A)

Größe	ART.-NR.
1/8"	27052
1/4"	27053
3/8"	27104
1/2"	21185
3/4"	27105
1"	17228
1 1/4"	10753
1 1/2"	17039
2"	11708
2 1/2"	28032
3"	27784

800 WOG/PN 40,
Material 1.4401/316
Gewinde BSP
Union flat f/f, BSP;150lbs,PN10

Rohrdoppelnippel 4401
im Werkstoff 1.4401 (V4A)

Größe	ART.-NR.
1/8"x 40	40024
1/8"x 60	40353
1/8"x 80	35852
1/8"x100	35853
1/4"x 40	27592
1/4"x 60	27257
1/4"x 80	10465
1/4"x100	40132
1/4"x120	40314
1/4"x150	40315
1/4"x200	40461
3/8"x 40	28246
3/8"x 60	40133
3/8"x 80	40035
3/8"x100	27991
3/8"x120	40462
3/8"x150	27990
3/8"x200	40111
1/2"x 40	40036
1/2"x 60	27697
1/2"x 80	28643
1/2"x100	28110
1/2"x120	28639
1/2"x150	28644
1/2"x200	40037
1/2"x300	40381
3/4"x 40	40187
3/4"x 60	27486
3/4"x 80	28645
3/4"x100	28646
3/4"x120	28647
3/4"x150	28648
3/4"x200	40038
3/4"x300	40429
1"x 40	27705
1"x 60	27724
1"x 80	28649
1"x100	27891
1"x120	28650
1"x150	28651
1"x200	40039
1"x300	46018
11/4"x 40	47051
11/4"x 60	40112
11/4"x 80	27725
11/4"x100	28652
11/4"x120	28653
11/4"x150	28654
11/4"x200	40040
11/4"x300	40430
11/2"x 40	40354
11/2"x 60	28655
11/2"x 80	28402
11/2"x100	28656
11/2"x120	28657
11/2"x150	28658
11/2"x200	40041
11/2"x300	40431

Größe	ART.-NR.
2"x 40	40135
2"x 60	28659
2"x 80	28660
2"x100	28226
2"x120	28661
2"x150	28662
2"x200	40042
2"x300	40313
21/2"x100	28247
21/2"x150	47038
3"x120	40086
3"x150	47204
3"x200	40452
4"x120	40452
4"x150	36647

800 WOG/PN 40, Material 1.4401/316
Gewinde BSP
Barrel Nipple, BSP 150lbs

Red.-Doppelnippel
im Werkstoff 1.4401 (V4A)

Größe	ART.-NR.
1/4"x 1/8"	27110
3/8"x 1/4"	12538
3/8"x 1/8"	40256
1/2"x 1/8"	28188
1/2"x 1/4"	19863
1/2"x 3/8"	14117
3/4"x 1/4"	27633
3/4"x 1/8	47075
3/4"x 3/8"	24118
3/4"x 1/2	10391
3/4"x 1/2	27130
1"x 3/8"	10323
1"x 1/2"	10322
1"x 3/4"	10308
11/4"x 1/2"	27877
11/4"x 3/4"	27111
11/4"x 1"	11787
11/2"x 1/2	28505
11/2"x 3/4"	27995
11/2"x 1"	27112
11/2"x11/4	19151
2"x 1/2"	27783
2"x 3/4"	40217
2"x 1"	22644
2"x11/4"	16879
2"x11/2"	11711

Größe	ART.-NR.
21/2"x11/2"	27757
21/2"x 2"	20123
3"x 2"	18004
3"x21/2"	24154
4"x 2"	51002
4"x 3"	28367

800 WOG/PN 40,
Material 1.4401/316
Gewinde BSP
hex red nipple, BSP;150lbs,PN10

Winkelverschraubung konisch Innengewinde x Innengewinde im Werkstoff 1.4401 (V4A)

Größe	ART.-NR.
1/2"	51055
3/4"	27206
1"	40479
11/4"	51031
11/2"	40252
2"	40160

800 WOG/PN 40,
Material 1.4401/316
Gewinde BSP
Elbow-union-concial-f/f BSP;150lbs,PN10

Winkelverschraubung konisch Außengewinde x Innengewinde im Werkstoff 1.4401 (V4A)

Größe	ART.-NR.
3/8"	47044
1/2"	21886
3/4"	22246
1"	40480
11/4"	51056
11/2"	27260
2"	40481

800 WOG/PN 40,
Material 1.4401/316
Gewinde BSP
Elbow-union-concial-m/f BSP;150lbs,PN10

Schlauchtülle m. Außengewinde im Werkstoff 1.4401 (V4A)

Größe	ART.-NR.
1/8"x 7ag	28171
1/4"x 9ag	27723
3/8"x11ag	8454
1/2"x13ag	13139
3/4"x20ag	13531
1"x25ag	11522
11/4"x32ag	11523
11/2"x40ag	12259
2"x51ag	16855
21/2"ag	16383
3"x76ag	28588
4"ag x 102	28209

800 WOG/PN 40,
Material 1.4401/316
Gewinde BSP
hex hose nipples, BSP;150lbs,PN10

Lager & Logistik

Auf Rund 4.000m² Lagerfläche bieten wir Anarbeitungsmöglichkeiten auf einer unserer 4 Sägen.
In unserer innerbetrieblichen Logistik sorgen moderne Krananlagen für einen sicheren und schnellen Ablauf.

Unsere Stärke ist nicht nur der Handel, sondern auch insbesondere der Service. Aus diesem Grund sind wir für Sie, mit unserem eigenen Fuhrpark, zügig und flexibel in ganz NRW unterwegs.